

SB 600 : L'ALLIANCE DE LA TECHNIQUE ET DU DESIGN



Ce vidage de baignoire à câble allie performance avec son débit ultra rapide et esthétique avec son volant et son clapet en métal chromé.

- + Débit ultra rapide du siphon
- + Siphon auto nettoyant
- + Siphon orientable facilitant le raccordement
- + Gain de place (encombrement minimal)
- + Volant en métal chromé, tournant à 360°
- + Système à câble avec volant débrayable
- + Câble en inox haute résistance
- + Norme NF
- + Garantie 10 ans



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

S'adapte sur toutes les baignoires standards en acier émaillé et en acrylique (épaisseur comprise entre 0 et 16 mm)



Produit résolument haut de gamme avec son **volant et son clapet recouvrant en métal chromé**.



Le siphon :

- **Débit ultra-rapide**

- **Auto-nettoyant et imbouchable** : intérieur parfaitement lisse garantissant un auto-nettoyage permanent et évitant tout risque de rétention (cheveux, savon, sable...) dans des conditions normales d'utilisation.



- Sortie Ø 40, **orientable horizontalement et verticalement**.


- **Encombrement réduit** sous la baignoire : 104 mm.

- **Garde d'eau 56 mm** : évite les remontées d'odeurs.

- Montage facilité grâce au **joint de bonde auto centreur** : il maintient la bonde sous la baignoire lors du vissage de la grille.



Le système à câble :



- Système à câble protégé par un **volant débrayable**. Ce système a résisté à des tests d'endurance très sévères : 10.000 cycles (ouverture/fermeture) avec le clapet maintenu artificiellement fermé.

- **Câble en inox haute résistance** intégrant le tube de trop plein.

- Le volant s'ouvre et se ferme indifféremment dans les 2 sens.

- Faible encombrement de la tête de trop plein : 24 mm derrière la baignoire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Débit ultra-rapide :**

1,04 litre/seconde sous 300 mm d'eau, soit plus de 62 litres/minute (supérieur de 22% aux exigences de la norme NF 0,85 litre/seconde).

- Volant en **métal chromé**, tournant à 360°.


- Clapet recouvrant en **métal chromé**.

- **Endurance** du volant débrayable : 100 000 cycles (ouverture/fermeture).

- **Câble en inox haute résistance**.

- **Faible encombrement de la tête de trop-plein** : 24 mm derrière la baignoire.

- **L'angle** de sortie du siphon est orientable de **0° à 40°**.



Packaging :

Le vidage de baignoire à câble SB600 à débit rapide est disponible en boîte, coque et en sac.

PROGRAMME

Description	Référence	Gencod	Emballage	Langues	Colisage
SB600 chromé	34590201	3375539050749	Coque	FR-NL	01
SB600 chromé	34590202	3375539053887	Boîte	FR-NL-EN-ES-DE-PT-IT	01
SB600 chromé	34590205	3375539071690	Boîte	FR-RU	01
SB600 chromé	34590206	3375539074066	Sac	FR-NL-EN-DE-ES-PT-IT-RO-PL-UK-RU	01
SB600 chromé	34590209	3505390921876	Sac	FR-EN-PT-PL	01